

# IMPRIMANTE MULTIFONCTION INTÉGRÉE 36 POUCES ULTRA MODERNE AVEC LOGICIEL SCANAPP LEI DE GLOBAL SCANNING



Facile à utiliser, l'imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei imprime jusqu'à 144 = pph (A1) et traite simultanément les tâches d'impression et de numérisation pour vous faire gagner du temps. Le logiciel dédié ScanApp Lei augmente la productivité grâce à la fonction de numérisation et de copie en continu dans le cloud, sur clé USB ou sur PC.



- Gagnez du temps en imprimant et en numérisant simultanément - efficacité doublée grâce au traitement en parallèle.
- Impression de haute qualité avec des couleurs riches et des textes nets imprimés avec une encre Lucia TD à 5 couleurs pigmentées.
- La rationalisation des opérations internes, notamment grâce à l'isolation des ventilateurs et des vibrations, réduit le bruit de 60 %.
- Avec le logiciel ScanApp Lei, enregistrez facilement les données numérisées directement vers une clé USB, grâce aux formats de fichiers TIFF, PDF et JPEG pris en charge.
- Un design compact et intégré, avec accessibilité complète à l'avant, pour un minimum d'encombrement.
- La technologie SingleSensor de Global Scanning offre des lignes et du texte nets ainsi que des couleurs éclatantes.
- Idéale pour les applications d'intérieur et d'extérieur, avec un portefeuille unique de supports résistants à l'eau.
- L'écran plat tactile de 3 pouces offre une grande facilité d'utilisation.

## GAMME DE PRODUITS



TM-300



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei

## TECHNOLOGIE DU SCANNER

**Technologie de numérisation** SingleSensor avec éclairage multi-LED  
**Résolution optique** 600 ppp  
**Vitesse de numérisation** COPIE  
300/300 ppp brouillon = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc  
300/600 ppp standard = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc  
600/600 ppp optimale = 0,5 pps en couleur, 1,5 pps en noir et blanc

**NUMÉRIISATION**  
200 ppp brouillon = 1 pps en couleur, 3 pps en noir et blanc  
300 ppp standard = 0,5 pps en couleur, 1,5 pps en noir et blanc  
600 ppp optimale = 0,33 pps en couleur, 1 pps en noir et blanc

**Modes de numérisation**  
Numérisation vers clé USB : RVB/Niveaux de gris/NB, TIFF (sans ScanApp Lei)  
Numérisation vers clé USB : RVB/Niveaux de gris/NB, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei disponible)  
Numérisation vers PC : RVB/Niveaux de gris/NB, Tiff, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF  
Copie : RVB/Niveaux de gris/NB  
Copie et archive :  
(Combinaison de copie et numérisation vers PC ci-dessus).  
La connectivité Cloud est obtenue grâce à un lien avec le logiciel Direct Print & Share de Canon.  
L'IMPRESSION est réalisée à l'aide du logiciel Direct Print & Share de Canon.

**Trajet papier**  
Face dessus, sortie arrière. Transférer le transport de document uniquement  
Guide(s) de retour document inclus

**Largeur de numérisation max.** 36 po/914,4 mm

**Largeur de numérisation min.** 6 po/152,4 mm

**Largeur de document max.** 38 po/965,2 mm

**Longueur de numérisation max.** 109 po/2768 mm

**Épaisseur de document max. et min.** Conçu pour numériser le papier CAO des imprimantes Canon iPF. Maximum = 0,5 mm

**Précision de la numérisation** Précision : 0,2 % +/-1 pixel

**Numérisation vers une clé USB** USB2, 128 Go, FAT32.

**Numérisation vers réseau : ScanApp Lei**  
ScanApp Lei : permet de définir le répertoire de numérisation.  
Configuration minimale requise : • Windows 7/8/10 - 32 bits.  
• Ethernet 100 Mo/s. • Processeurs Intel Celeron, Core-Duo, Core-2-Duo ou 2,8 GHz Hyper-Threading (HT) ou AMD double cœur  
• 2 Go de RAM • Disque dur haute vitesse 7200 tr/min Serial ATA (SATA) avec minimum 2 Go d'espace libre pour les applications et 20 Go pour les images.  
Configuration recommandée : • Windows 7/8/10 - 64 bits. • GB Ethernet. • Processeurs Intel i3, i5 ou i7 • 4 Go de RAM • Disque dur haute vitesse 7200 tr/min Serial ATA (SATA) avec minimum 2 Go d'espace libre pour les applications et 20 Go pour les images.

**Langues pour ScanApp Lei** Anglais/Français/Allemand/Italien/Espagnol/Chinois simplifié/Chinois/Coréen/Russe/Portugais/Japonais/Tchèque/Polonais

**Panneau de contrôle** Écran tactile de 3 pouces

**Poids du scanner** 6,56 kg (14,5 lb) sans le guide de retour document

**Dimensions en largeur** 1238 mm

**Dimensions en hauteur** 131 mm

**Dimensions en profondeur** Sans guide de retour document, bac à papier plié : 146 mm  
Sans guide de retour document, bac à papier déplié : 193 mm  
Avec guide de retour document, bac à papier plié : 206 mm  
Avec guide de retour document, bac à papier déplié : 253 mm

**Alimentation** Alimentation externe : entrée : 100-240 V, 50-60 Hz  
Sortie : 3,42 A à 19 V.

**Consommation max.** Mode veille : 0,6 W  
Inactif : 11,7 W  
Numérisation : 17,5 W

**Caractéristiques environnementales** Température : 10-35 °C  
Humidité : 10 à 90 %

**Niveaux sonores** 50,6 dB pour une numérisation en niveaux de gris

**Conformité** Europe : marque CE, Russie : EAC, Autres pays : certification CB

**Contenu de la boîte** Scanner L36ei  
Supports de fixations de l'imprimante, fixations et outil de 3 mm  
2 pieds pour une utilisation sur bureau  
2 guides papier  
3 guides de retour document  
Cible d'étalonnage  
CD du logiciel ScanApp Lei et documentation au format PDF : manuel de l'utilisateur du scanner L36ei par langue et guide de prise en main rapide.  
Guide de prise en main rapide du scanner L36ei.  
Câble Ethernet (2 m)  
Alimentation électrique  
Régional - Cordons d'alimentation principaux (2 m)

## TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

**Type d'imprimante** 5 couleurs 36 po/914 mm

**Technologie d'impression** Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)

**Résolution d'impression** 2400 x 1200 ppp

**Nombre de buses** 15 360 buses (MBK : 5120 buses, autres couleurs : 2560 buses chacune)

**Précision du tracé** ±0,1 % maximum

**Densité des buses** 1200 ppp (2 lignes)

**Taille des gouttes d'encre** 5 pl minimum par couleur

**Capacité de l'encre** Encre à la vente : 130 ml/300 ml  
Encre de démarrage fournie : 130 ml (noir mat)/90 ml (noir, cyan, magenta, jaune)

## Type d'encre

**Compatibilité des systèmes d'exploitation**

## Langages d'impression

## Interfaces standard

## MÉMOIRE

**Mémoire standard** 2 Go

## VITESSE D'IMPRESSION

**Dessin CAO :**

**Papier ordinaire (rouleau AO)**

0:40 (mode d'économiseur rapide)  
0:46 (rapide)  
1:14 (standard)

**Affiches :**

**Papier ordinaire (rouleau AO)**

00:44 (rapide)  
01:18 (standard)

**Papier couché épais (rouleau AO)**

01:41 (rapide)  
02:36 (standard)

## GESTION DES SUPPORTS

**Alimentation et sortie papier**

## Épaisseur du support

**Longueur minimale imprimable**

**Longueur maximale imprimable**

**Diamètre maximal du rouleau**

**Dimension interne du papier**

**Marges - Zone recommandée**

**Marges - Zone d'impression**

**Capacité d'alimentation papier**

**Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)**  
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 po, 14 po, 17 po, 24 po, 36 po, 36 po [Imprimable] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 po, 12 po, 16 po, 20 po ou 30 po, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

**Nombre maximum d'impressions**

Socle/panier SD-32 - position standard : 1 feuille  
Socle/panier SD-32 - position à plat : 20 feuilles A1, A2 paysage (3)

## Contenu de la boîte

Imprimante, socle imprimante : SD-32, 1 tête d'impression, mandrin 3 pouces, câble d'alimentation, cordon d'alimentation pour le Royaume-Uni (240 V, 3P), 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, brochure sur la sécurité et les normes environnementales  
CD-ROM du logiciel utilisateur (Win)  
CD-ROM de PosterArtist Lite, Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasiatique, informations importantes

Pilote d'imprimante imagePROGRAF TM-Series, plug-in d'impression pour Office, Quick Utility Toolbox et PosterArtist Lite  
Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web.

**Accessoires en option** Support de rouleau 2/3 po : RH2-35  
Plateau de clavier

## CONSOMMABLES

**Éléments remplaçables par l'utilisateur**

Réservoir d'encre : PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)

Tête d'impression : PF-06

Lame de découpe : CT-08

Cartouche d'entretien : MC-31

## Notes de bas de page

Remarque 1 Nombre maximal d'imprimantes compatibles ou de PC exécutant ScanApp Lei = 15 (nombre maximal qu'il est possible d'attribuer = 9).

Remarque 2 Le scanner est fabriqué par Global Scanning, une société basée au Royaume-Uni

Remarque 3 Hors papier ondulé

## Avis de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis.™ et ® : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour savoir quel type de papier/support est recommandé.



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europa N.V., 2018