


## Traceur Epson Stylus Pro 4880 17?



- Traceur A2 EPSON PRO 4880
- 17 Pouces 0,431M
- Résolution 2880x1440 dpi
- Mémoire 32 Mo
- USB et réseau 10/100 Base-TX
- Garantie 1 an

Note : Pas encore noté

**Prix**

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [EPSON](#)

Description produit

### TRACEUR EPSON STYLUS PRO 4880

Traceur ESPON Stylus Pro 4880	
Type d'imprimante	17" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Largeur	84.8 cm
Profondeur	76.5 cm
Hauteur	35.4 cm
Poids	39.4 kg

**PRODUITS OBSOLÈTES: Traceur Epson Stylus Pro 4880 17?**

<b>Imprimante</b>	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson Micro Piezo
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	8 encres - cyan, magenta vif, jaune, noir clair, cyan clair, magenta clair vif, noir très clair, noir photo ou noir mat
Configuration de la buse	8 x 180 buses
Taille minimum des gouttelettes d'encre	3,5 pL
Configuration de la cartouche d'encre	8 réservoirs d'encre individuels
Type d'encre	Epson UltraChrome K3 with Vivid Magenta
Vitesse d'impression	Jusqu'à 12.8 m2/heure - brouillon - A2 (420 x 594 mm)
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, Ethernet 10/100Base-TX
Résolution maximale (N&B)	2880 ppp x 1440 ppp
Résolution maximale (couleur)	2880 ppp x 1440 ppp
Technique d'amélioration de l'image	EPSON Variable-sized Droplet Technology
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression sans marge, EPSON Ultra Micro Dot
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
<b>Gestion du support</b>	
Type de support	Papier ordinaire, papier glacé, papier mat, papier pour beaux arts
Taille minimale du support (personnalisée)	203.2 mm x 279 mm (Letter A Size)
Taille maximum du support (personnalisée)	432 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A2 (420 x 594 mm), ANSI C (432 x 559 mm), 432 x 610 mm, Rouleau (43,2 cm), rouleau (20,3 cm x 27,9 cm)
Plage d'épaisseur des supports	0.08 mm - 1.5 mm
Capacité totale	250 feuilles
Chargeur(s) de support	Chargement manuel - 1 rouleau - Rouleau (43,2 cm) Chargement manuel - 1 feuilles - 432 x 610 mm Chargement automatique - 250 feuilles - 432 x 610 mm
<b>Réseaux</b>	
Réseaux	Serveur d'impression - interne
Technologie de connectivité	Filaire
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet
<b>Extension/connectivité</b>	
Connexions	1 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type B 1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
<b>Divers</b>	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre ( cyan ) 1 x cartouche d'encre ( Magenta vif ) 1 x cartouche d'encre ( jaune ) 1 x cartouche d'encre ( cyan clair ) 1 x cartouche d'encre ( Magenta vif clair ) 1 x cartouche d'encre ( noir clair ) 1 x cartouche d'encre ( noir clair ) 1 x cartouche d'encre ( photo noire ) 1 x cartouche d'encre ( noir mat )
Conformité aux normes	EPA Energy Star
<b>Alimentation</b>	
Périphérique d'alimentation	Alimentation - interne
Tension requise	CA 230V
Consommation en fonctionnement	59 Watt
Consommation en veille / sommeil	5 Watt
<b>Logiciels / Configuration requise</b>	
Logiciel inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires
Système d'exploitation requis	Windows XP Édition 64-Bit, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
<b>Caractéristiques d'environnement</b>	
Niveau sonore	50 dB (en fonctionnement)

**Avis clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.