

Traceur HP DesignJet Z6100 42?



- Traceur A0 HP Z6100
- 42 Pouces 1,067M
- Résolution 2400x1200 dpi
- Mémoire 256 Mo
- Disque dur 40 Go
- USB et réseau 10/100 Base-TX
- Garantie 1 an

Note : Pas encore noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [HP](#)

Description produit

Traceur HP Designjet Z6100 42?

Imprimantes de production faible volume grand format

Pour les fournisseurs de services d'impression, les ateliers de reprographie et les services de reprographie internes qui souhaitent imprimer des grands tirages rapidement

- 8 encres pigmentées HP Vivera : cyan, magenta, jaune, noir mat, cyan clair, magenta clair, noir photo et gris pour des couleurs éclatantes et durables
- Solution idéale pour les impressions beaux-arts, les photos, les épreuves, les affichages et les cartes

PRODUITS OBSOLÈTES: Traceur HP DesignJet Z6100 42?

Couleur(s) des cartouches d'impression	Cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune, gris clair, noir photo, noir mat. HP Z6100
Types d'encre compatibles	Encres pigmentées HP Vivera pour traceur HP DESIGNJET Z6100
Goutte d'encre	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo), 6 pl (cyan, magenta, jaune, noir mat) HP Z6100
Largeur maximale des supports de la Z6100	1067 mm
Longueur d'impression maximale de la Z6100	175 m
Gestion du support fini	Alimentation rouleau, massicot automatique, conteneur de récupération
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir de 1200 x 1200 ppp en entrée et optimisation pour les papiers photo sélectionnés et le papier photo glacé HP Premium à séchage instantané
Buses des têtes d'impression	2112 pour le traceur HP DESIGNJET Z6100
Langues standard de l'imprimante	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4
Mémoire en standard	256 Mo
Connectivité en standard	1 logement EIO, Ethernet Gigabit
Couleur(s) des cartouches d'impression	Cyan, cyan clair, magenta, magenta clair, jaune, gris clair, noir photo, noir mat
Types d'encre compatibles	Encres pigmentées HP Vivera pour traceur HP Z6100
Goutte d'encre	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo), 6 pl (cyan, magenta, jaune, noir mat)
Types de support pris en charge	Papier bond et couché (bond, bond blanc lumineux, couché, couché fort grammage, couché très fort grammage, couché super grammage), papier technique (tracé naturel, translucide, vélin), film (clair, mat, mat blanc polyester), papier photographique (brillant, semi-brillant, satiné, mat RC), papier pour épreuves (brillant, semi-brillant, mat), rétroéclairé, auto-adhésif (polypropylène, vinyle), enseigne et bannière (film transparent, bannière, polypropylène, banderole scrim, Tyvek®, papier pour extérieur, papier de panneau d'affichage verso bleu), toile synthétique (toile de drapeau, viscose synthétique, coton mat, polyester, satin soyeux), support d'impression beaux-arts (effet toile, aquarelle, lisse, texture, effet lithogravure)
Tailles de support personnalisées	Largeurs du rouleau : de 610 à 1066 mm ; longueurs du rouleau : 10 à 175 m selon le type de support
Longueur maximale du rouleau	175 m
Largeur maximale des supports	1067 mm
Longueur d'impression maximale	175 m
Gestion du support fini	Alimentation rouleau, massicot automatique, conteneur de récupération
Grammage de support recommandé	Jusqu'à 430 g/m ² selon le type de support
Technologie d'impression	Impression jet d'encre thermique HP
Buses des têtes d'impression	2112
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir de 1200 x 1200 ppp en entrée et optimisation pour les papiers photo sélectionnés et le papier photo glacé HP Premium à séchage instantané
Précision des lignes	+/- 0,1 % de la longueur de vecteur spécifiée ou +/- H50,1 mm (celui qui est le plus important)
Largeur de ligne minimale	0,07 mm
Mémoire en standard	256 Mo
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie)	60,8 m ² /heure (couché)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité)	14,9 m ² /heure (couché), 11,5 m ² /heure (brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	8,1 m ² /heure (brillant)
Langues standard de l'imprimante	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4
Connectivité en standard	1 logement EIO, Ethernet Gigabit
Connectivité en option	Carte USB HP Designjet Hi-Speed (compatible USB 2.0), compatible avec les cartes HP Jetdirect LAN
Ports d'E-S externes	1 Ethernet Gigabit, 1 logement EIO
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Édition Familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista™
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Microsoft® Windows® 2000, XP Professionnel, Server 2003 ; compatible Windows Vista™
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server : Pentium II 300 MHz, 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible ; Windows XP : Pentium III

PRODUITS OBSOLÈTES: Traceur HP DesignJet Z6100 42?

Configuration recommandée	733 MHz, 128 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel : Pentium® IV, 3 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque disponible
Pilotes d'impression inclus	Pilotes HP-GL/2, HP-RTL Windows®, pilotes Windows® optimisés pour AutoCAD 2000 et supérieur, prise en charge des environnements Citrix MetaFrame
Capacité du disque dur	Standard, 40 Go
Alimentation électrique nécessaire	Tension d'entrée : 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 4 A ; 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 2 A ; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) ; intervalle automatique de voltage
Consommation électrique	350 watts maximum, 23 watts en mode économie d'énergie (73 watts avec numérisation frontale intégrée), 0,4 watt arrêté
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Humidité hors fonctionnement	20 à 80 % HR
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40 °C
Logiciels fournis	Logiciel HP Designjet pour Windows® et Macintosh
Dimensions (L x P x H)	1970 x 700 x 1350 mm
Poids	119 kg
Contenu de la boîte	Imprimante HP Designjet Z6100 1067 mm, têtes d'impression (4 x 2 couleurs), jeu d'encre de démarrage, cartouche de maintenance, mandrin, échantillon de rouleau Papier couché à fort grammage HP (1,06 m x 7,62 m), socle et panier (1,06 m), kit de maintenance, kit d'adaptateur de bobine 7,62 cm, guide de référence rapide, affiche d'installation, DVD de mise en route, guide du service client, cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an sur le matériel

Traceur HP DESIGNJET Z6100 / Voir aussi Traceur HP Designjet Z6100 PS / Z6100 60" / Z6100 PS 60"

Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.